

# SG-23/30

Központi Daráló

 **extrémplast**

**SHINI**



Integrált felszívó ciklonnal biztosítja a könnyű alapanyag gyűjtést



Állítható betöltő nyílás két pozíció nyújt lehetőséget a kényelmes darálási folyamathoz



Alacsony zajszintű kialakítás



Hűtött vágókamra könnyű alacsony hőmérsékleten tartani az alapanyag darálást (csak SG-30 esetében)



Ferde kések (csak SG-30 esetében)



Eltolt kések (csak SG-23 esetében)

WEG motor energia takarékos, IE2 osztály



Riasztó berendezés tájékoztat a daráló túlterhelésről



Fázissorrend érzékelő biztosítja a motor helyes forgásirányát



Késbeállító sablon kések gyors testreszabása és cseréje (csak SG-30 esetében)



# SG-23/30

Központi daráló



Az SG-23 és SG-30 granulátor sorozatot arra tervezték, hogy ledarálja a különböző típusú műanyag hulladékot. Elsősorban központi darálónak lett szánva, de nagyobb feldolgozó gépek mellett használhatjuk ún. gép melletti darálóként is.

A központi darálót általában külön helyiségbe telepítjük és az üzemben keletkezett mindenféle műanyag darálását ezen végezzük. Természetesen az anyag és szín váltások előtt a darálót tisztára kell takarítani. A takarítást a daráló felépítése nagymértékben megkönnyíti.

A műanyag hulladék legyen mentes fém, kő daraboktól.

A darálót az elől lévő műszerfalon keresztül tudjuk irányítani, amin egy főkapcsoló, egy indítás/leállítás kapcsoló és egy vészmegállító gomb található.

# SG-23/30

Központi daráló



## Műszaki adatok

Modell	Álló Kések száma	Forgó Kések száma	Motor telj. (kW)	Max. kapacitás (kg/óra)	Vágókamra nyílás mérete (mm)	Fordulat szám (f/p)	Rosta furat méret (mm)	Tömeg (kg)	Zajszint (dB)
SG-2324	2	3x2	5.5	90	230x240	415	8	470	90-95
SG-2336	2	3x3	7.5	120	230x360	415	8	520	90-95
SG-2348	2	3x4	11	150	230x480	415	8	600	90-95
SG-3048	2	3	11	185	230 x 480	415	8	700	90-95
SG-3060	2	3	15	220	300 x 600	415	8	780	90-95

Megjegyzés:

A műszaki adatok változhatnak a gyártó előzetes értesítése nélkül.

# SG-23/30

Központi daráló



## Méret adatok

Méret (mm)	SG-2324	SG-2336	SG-2348	SG-3048	SG-3060
<b>H</b>	2210	2210	2210	2210	2210
<b>H</b>	2310	2310	2310	2310	2310
<b>H1</b>	1180	1180	1180	1220	1220
<b>H2</b>	250	250	250	340	340
<b>H3</b>	1510	1510	1510	1640	1640
<b>H4</b>	960	960	960	960	960
<b>W</b>	1530	1650	1770	1780	1900
<b>W1</b>	1110	1230	1350	1350	1470
<b>W2</b>	240	360	480	480	600
<b>W3</b>	1250	1250	1250	1390	1390
<b>D</b>	920	920	920	1010	1010
<b>D1</b>	470	520	600	700	780

